



Armstrong



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Armstrong предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Armstrong.

Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

| Продукт | Описание |
|--|---|
| 08155052 | Конденсатоотводчик |
| 08802005 880 R-3/4" VENTIL-#38 | 3/4 ин, 10бар сизе ц 127мм сизе д 87,43мм сизе 4 3/8 ин |
| 08811594 881 | VALVE |
| 11125035 | Armstrong перевернутый ковш конденсатоотводчик 13,5 бар, Тип: 1011 Диаметр: 1/2 дюйма Дифференциальное давление: 13,5 бар Разряд мощность: ~ 380kg / ч Диаметр дюзы: 7/64 дюйма Максимум. рабочее давление: 27 бар Максимальная рабочая температура: 427 ° C Тип соединения: Сварочное гнездо, вертикальный монтаж Материал корпуса: ASTM-A 240tip 304L / 304 Внутренние части: AISI 304 нержавеющая сталь Клапан и участки: 440 ° F закаленной хромированной стали |
| 13-AV R-1" 13AV2509 | VENTIL |
| 13AV2509 | 13-AV-P-1 "Клапан-1/8" ARMSTRONG Niro Вентилятор с конической внутренней резьбой BSPT без бокового подключения материалы: - Корпус и крышка: нержавеющая сталь 304L - клапан и седло: нержавеющая сталь 404 - система Скобы: нержавеющая сталь 303/304 - Поплавок: нержавеющая сталь 304 максимум завивка. дифференциальное давление = 39 бар ОУП: 39 бар при 38 ° C / 34 бар при 360 ° C номер тариф Таможня: 8481 8099 Страна происхождения: Бельгия Вес: 3,4 кг / шт |
| 15-700 | армстронг |
| 1811 NPT-3/4" VENTIL-5/64" | Inverted Bucket Trap Series, 3/4 inch npt 400 psi |
| 1811_1" | Перевернутый ковш KONDENSSTOP 16 бар, макс 350 C |
| (70001) 1811 NPT-1/2" Ventil-***** | |
| 18112096 (1811 NPT-3/4") | (Valve - ***** ARMSTRONG Перевернутый ковша для горизонтальной установки с конусной внутренней резьбой NPT материалы: - Корпус: Нержавеющая сталь ASTM A240 304L - Внутренности: 304 из нержавеющей стали - Клапан + сиденье: сталь нержавеющая 17-4PH с очистки проволоки максимум Пермь Дифференциальное давление: ***** бар РМО: 28 бар при 427 ° C номер тариф Таможня: 8481 8099 Страна происхождения: Бельгия Вес: 1,0 кг / ч) |



| Продукт | Описание |
|---|---|
| 2033P-50 STEAMIX PREMIUM | Пар / вода смешивая станция 3/4 «входы и выходы NPT Станция: латунь / нержавеющая сталь максимум Давление пара: 10 бар минут Давление насыщенных паров: 1 бар вкл. 15 м шланг горячей воды вкл. распылителем Вес: 33 кг |
| 212 1/2" | ARMSTRONG отливать Ловушки с внутренней резьбой (BSPT / NPT) для вертикальной установки Поток снизу вверх |
| 212.3/4" | ARMSTRONG отливать Ловушки с внутренней резьбой (BSPT / NPT) для вертикальной установки Поток снизу вверх |
| 214, 1 1/4" | ARMSTRONG отливать Ловушки с внутренней резьбой (BSPT / NPT) для вертикальной установки Поток снизу вверх |
| 215 1 1/2" | ARMSTRONG отливать Ловушки с внутренней резьбой (BSPT / NPT) для вертикальной установки Поток снизу вверх |
| 3/4" INVERTED BUCKET KONDENSTOP (WELDED). | |
| 39-762 | Монтажный инструмент 1/2», удлиненная, 17 мм |
| 600/3000 | |
| 660/3000 | ELECTRIC MOTORS,GEN, Precision Lathe Machine.Part# 660/3000 Brand:ARMSTRONG Specifications: Width of Bed:400mm Travel of Top Slide:190mm Swing Over Bed:6 60mm Swing In Gap:900mm Height of Center:1125mm Distance Between Centers:2000mm Spindle Speed:12 Steps Spindle Bore:86mm Spindle Drive Motor:10HP/4p Standard Acc: 1)3 Jaw Chuck 10"-1 Pc 2)Center Sleeve M.T No 6x4-1 Pc 3)Dead Center N.T.5 4)Leveling Screws-1 Set 5) Service Kits-1 Set 6)Main Motor 5HP(4P)-1 pC 7)Steady Rest-1 Pc 8)Drive Plate 9)Complete Coolant Equipment-1 Set |
| 6852-20 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ |
| 70001 | 2031E Steamix 3/4" BSPT |
| 70001 | Steam Trap |
| 70001 100-AICF-8 V VB | Condence stop, the-GJS-400-184 (EN 1563), STAINLESS STEEL, Air Vents: HASTELLOY, DN50 Flange LINKED |
| 70001 1822 NPT-1" VENTIL-#38 | STEAM TRAP, NPT Gear connection,Maximum working pressure differenceE: 17 bar, orifices 38 |
| 811F2505 | Steam Trap |
| 814F2505 | Steam Trap |
| 881 NPT-3/4" | ARMSTRONG отливать Ловушки со встроенным сетчатым фильтром с внутренней резьбой для горизонтальной установки |
| 882-F DN15/PN16 | ARMSTRONG отливать Ловушки со встроенным сетчатым фильтром Einschraubflanschen с DIN для горизонтальной установки |
| 882-F DN20/PN16 | ARMSTRONG отливать Ловушки со встроенным сетчатым фильтром Einschraubflanschen с DIN для горизонтальной установки |
| A-77342 | |
| A-78365 | |
| A-78366 | |
| A-78367 | |
| A-78369 | |
| A-78370 | |
| A-78371 | |
| A-78373 | |
| AICF6H01 | Steam Trap |



| Продукт | Описание |
|--|---|
| ARMSTRONG 64-031 1/4" DRIVE MICROMETER ADJUSTABLE TORQUE WRENCH RATCHET HEAD, 5-50 IN/LB | 1/4 в. Др. 5-50 в / фунт Микрометр Регулируемый динамометрического ключа с храповым механизмом Head |
| auto Picle 230v.with tips | Remote Control Pipe Cutting Machine |
| B5648 REPARATURSATZ FUR STEAMIX 203 | состоящий из: - Упаковка Сальник D43853 - Tube A21400 - Прокладка A21403 - Прокладка A22111 - Прокладка A21398-1 - уплотнительное кольцо A21491 - уплотнительное кольцо A21492 - уплотнительное кольцо A21719 B5648 |
| C117069 | Наковальня, гаечный ключ, шлицевая, для обратимой Гайковерт CP-6120 Модель A Consolidated Пневматическое |
| C132944 | Информация о технических характеристиках раздела технической |
| D14923 203-937-85 | Bonnet Ассамблея дооснащения M3 für Steamix 203 млн 203-937-85, bestehend AUS: - Контроль температуры стопорного винта Замок Стиральная машина, Телевизор с плоским - Контроль температуры Рычаг - Фланец фиксирующий винт (2) - Фланец - Сальник Упаковка - Контроль температуры шпинделя - Bonnet крепежный винт - Bonnet - Верхняя прокладка D14923 203-937-85 |
| D32601 B6771 9875039 | bestehend AUS: перепонка Сальниковая набивка Верхняя прокладка Паровая диффузор медной прокладки Waterflow регулятор прокладки Обложка О-уплотнение соединительный шланг Соединительная трубка О-уплотнение D32601 B6771 9875039 |
| Electro-Hydraulic Puncher/Iron Worker | MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Capacity (Pressure):75 Ton Max Cutting Thickness:20mm Cutting Angle:8 Degree Shearing Size PRE Stroke:20x300mm 10x480mm Ram stroke:80mm Number of stroke :8 Throat Depth:355mm Punching Thickness:20mm Max Punching Thickness:30mm |
| GD300152 | (ГД-30 Р-1/2 " АРМСТРОНГ редуцирующий клапан для пара, воздуха и неагрессивных газов с конической внутренней резьбой BSPT материалы: - Корпус: литая бронза ASTM B584 - Клапан и седло: нержавеющая сталь AISI 440/304 - Сильфон: фосфористая бронза) |
| GD300152 | STEAM REGULATOR |
| GP 2000 | PRESSURE REDUCING VALVE,Mating Flanges, Bolts,Size: 3" Class: 150Face Length (Flange to Flange)L = 298mm – 300mmInlet press: 1-12 BarsReduced Press: 0.1 to 0.2 BarMax Temp. = 232 °C |
| GP210325 GP-2000 DN32 PN25/40 1-14 BAR | pressure reducing valve 1 1/4" |
| GP210404 GP-2000 DN40 PN25/40 1-14 BAR | pressure reducing valve 1 1/2" |
| Hydraulic Press Brake | MACH TOOLS MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Hydraulic Press Brake.Brand : AMSTRONG Nominal Pressure:1600KN Working Width:3200mm Ram Stroke:200mm Stroke Adjustment:160mm Max.Str oke Number:8/min Motor Power:11kw (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Brand : AMSTRONG Nominal Pressure:1600KN Working Width:3200mm Ram Stroke:200mm Stroke Adjustment:160mm Max.Str oke Number:8/min Motor Power:11kw |
| Hydraulic Rolling Machine | MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Brand: ARMSTRONG --electronic parallelism control system --rollers synchronization and balancing control fully electronicallycontrolled --top roller hydraulic driving, can be vertically and horizontallyadjustable. --anti-friction materi al in sliding area --instantaneous brake for rollers rotation for high safety --reversal side hydraulic driving -- Mobile control pan el station, with low voltage control --Mobile control push-buttons, convenience for operator Rolling Thickness from 6mm to 20mm |



| Продукт | Описание |
|---|--|
| Hydraulic Shearing Machine | MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Brand: AMSTRONG Thickness;12mm Width:3200mm Angle 1 dEGREE 30' Number of Stroke:10 Backgauge:10-800mm Mot or:18.5kw Net Weight:12500KG |
| IK-12MAX-3 S-100(1 TOURCH TYPE) | MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Portable Gas Cutting Machine.Brand:AMSTRONG Cutting Machine with 3 cutting tips & 1.8 Rall |
| IK-70 (1000) | MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: Portable Single Purpose Circle Cutter.BRAND: AMSTRONG Circle Cutting Machine 230v with stand (Carriage) counter weight & cutting tips |
| INVERTED BUCKET STEAM TRAP 3/4 " | 16 бар Макс Темпер. 350 C |
| MODEL:55L-60 10X8X11MF S/N:745296 | pressure relief valve Set PRESSURE: 11 BAR |
| MTB102 | TANG BREAK-OFF TOOL-M2x0.4 314500903726 |
| PART NO.16986 | Mechanical Mobilizer Trolley Tool Box |
| Rd 1522 | CLIP IN micro perforation - Metal slabs CLIP IN microperforation Rd 1522, 1.5mm diameter perforation with a perforation rate of 22% and rock wool mat of 25 mm |
| Remote control Pipe Cutting Machine | MACH TOOLS (WORKSHOP MACH)&ACC,GEN Item long text: auto Picle 230v,with tips |
| SH300F20 | Steam Trap |
| ST1300 | HELI-COIL INSERTION TOOL-M2x0.4 314500903532 |
| T33AV109 33-AV-MECHANISMUS FUR ARMSTRONG-ENTLUFTER 33-AV OHNE SCHWIMMER | |
| T33AV200 33-AV-DECKELDICHTUNG FUR ARMSTRONG-ENTLUFTER 33-AV | |
| T33AV300 33-AV-SCHWIMMER FUR ARMSTRONG-ENTLUFTER 33-AV | |
| T33AV600 33-AV-SCHRAUBEN-/MUTTERNSATZ FUR ARMSTRONG-ENTLUFTER 33-AV | |
| TD1200-400 | ELECTRIC MOTORS,GEN Item long text: Flameless Sparkless Diesel Heater 1 Million BTU Towable Product Description - Therm Dynamics TD1200-400, 400 Gal. Tank, Tandem Axles - John Deere 6068 Tier 3 Engine - Zero Setbacks needed for Volatile Applications - Self-Contained - No electrical power needed - 1+ Million BTU/hr; 7,500 CFM; 180° F - Can Operate 24/7; Ductable to 100' - Fuel Consumption: 9.3 GPH Diesel at maximum - 100' Ductable- Pusher Fan w/ static pressure to 3.25" - (2)16" Duct Outlets, duct storage area above - 15" Wheels; 5300 lb Torsion Bar Axle - Cabinet 11'6L" x 5'8"W x 7'H, 14' L Overall - Weight: 6,030 lbs empty; 8,830 lbs ful |
| VIB 8.820EX | PROCESS INST EQ,GEN Item long text: VIBROTIP Maintenance Package EX intrinsically safe, without software. Require 4 Sets 8 |



| Продукт | Описание |
|--|--|
| VIB 8.830 EX | PROCESS INST EQ.GEN Item long text: PRUFTECHNIK VIBRATION METER MODEL: VIBROTIP TRENDING PACKAGE EX INSTRISICALLY SAFE, WITH OMNITREND CONDITION MONITORING SOFTWARE |
| 11AV | |
| M10x18 Type 302 | |
| 26-043 | 3 / 8X7 / 16" Full Polish Open End ключ |
| 26-022D | 1 / 4X5 / 16" Full Polish Open End ключ |
| 11LD2001 | |
| C3510-8 11AV 3/4NPT X 1/2 OUT 5/64 90 OZ | Воздуховод Модель 11AV ASAP |
| 70-793 | ДАТЧИК |
| 212 | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| 212 3/4" | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| 882 | Перевернутый ковш конденсатоотводчик (фланцевое соединение не доступно) |
| 882 R-3/4" | клапан |
| 881 | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| 881 3/4" | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| ARMC5318-25 | |
| 214 | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| 215 | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| 1811 NPT-3/4" | Перевернутый ковш конденсатоотводчик |
| (70001) 1822 NPT-1" Ventil-#38 | |
| 100-AICF-8 H VB DN50/PN40 (70001) | ARMSTRONG Float |
| 100-AICF-8 V VB DN50/PN40 (70001) | ARMSTRONG Float |
| D251915-041 | |
| 11LD | LIQUID Drainer |
| 314 R-1" RV-Ventil-7/32" | ARMSTRONG Перевернутый ковша |
| 314 R-1 1/4" RV-Ventil-7/32" | ARMSTRONG Перевернутый ковша |
| 314-F-RV DN25/PN100 Ventil-7/32" | ARMSTRONG Перевернутый ковша |
| 314-F-RV DN32/PN100 Ventil-7/32" | ARMSTRONG Перевернутый ковша |
| 20300000 | 2030 Steamix 3/4" BSPT |
| VRT2520 | RT25 BSPT-3 / 4" |
| TAVB2000 | Вентиляционное отверстие ARMSTRONG Термостатического |
| 800 NPT-3/4" Ventil-7/64" | Перевернутый Bucket |
| 811 NPT-3/4" Ventil-1/8" | Перевернутый Bucket |



| Продукт | Описание |
|---|--|
| SS18H11 | |
| 203-937-85 | Bonnet Ассамблея дооснащения М3 |
| 1/2NPT IB TRAP 212 7/64ORI | ARMD505775 (S3131476) |
| 882-F DN15/PN40 | Перевернутый Bucket |
| 881 NPT-1/2" | Перевернутый Bucket |
| 881 NPT-3/4" | Перевернутый Bucket |
| 215 NPT-1.1/2" | Перевернутый Bucket |
| 1811 NPT-1/2" | Перевернутый Bucket |
| 1811 NPT-3/4" | Перевернутый Bucket |
| 1822 NPT-1" | Перевернутый Bucket |
| 11-AV R3/4"-1/2" | сапун из нержавеющей стали |
| .3-K1 | накатки инструмент |
| 212 | R-3/4" Ventil-7/64" |
| 28-850 | Chrome Adjustable Wrench Set |
| 11AV2001 | |
| FAS4050 | Преобразователь частоты привода |
| 70001 | |
| 18111597 | Перевернутый Bucket |
| 111111 | |
| Armstrong Model 815 - 1-1/2" 130 psi | Горизонтальный Чугун ковш Trap |
| EM-92 | |
| 881 NPT-1/2" | Клапан # 38 " |
| 881 NPT-3/4" | Клапан # 38 |
| 1811 NPT-1/2" | Клапан # 38 |
| 1811 NPT-3/4" | Inverted Bucket Trap |
| 1822 NPT-1" | Клапан # 38 |
| 111 | |
| 1111 | |
| Air Vent 11Av | Фильтр |
| CBV150VT | VALVE |
| 1822 | |
| 4280STARBLOC | Вторичный насос охлажденной воды (по охране стерха) |
| 416-FW 1.1/2" | ФЛАНЦЕВЫЙ TRAP |
| 450-MS12 3" | КОНТРОЛЛЕР |
| 1010 | |
| U-1010 sw-1/2" | |
| SHT-30TH | |
| old PN C3510-4 / new PN 11LD0025 | Свободная плавающая ловушка для слива из нержавеющей стали |
| 11LD0025 | |
| 1011 | Паровая ловушка |
| 4000606-5/64" | |
| 4804014 | |



| Продукт | Описание |
|--|------------|
| 0173016 | |
| 316 | |
| 416 | |
| 316-BUCKET | |
| A21389-1 | |
| B7623 | |
| B-1671-12 | |
| 4000008 | |
| B-1671-8 | |
| B-1672-7 | |
| 0125903 | |
| 4002901 | |
| packing for Gx5x12MF A600F | packing |
| 21AR | |
| 91 BNVEM | humidifier |