

Badger Meter



Badger Meter - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
0045550000	
0045550000	
1001GCN36SVOSFLN36	
1001GCN36SVOSGLN36	
250 BR 1205-1211 (1 1/4")	
250BR-1205-1211	(Type: 250BR - 1,25" bronze tee type meter.)
40/16-D/V4-PT-ML/HC-V2 M20AM	(DN40/PN16)
7500P 3 IN	WATER FLOW
9007227 M2000 DN 40	
9008527MID M 1000 mit Flansch DN 50 ST 37	water flowmeter
BADGEMETER4TL	
CABLE	
KT 201403193	MID M 1000 Flansch ISO DN 100 PN 16 Hartgummi Hasteloy C 230VAC
KT 20140417	MID M 1000 mit ISO Flansch DN 150 Hartgummi Hasteloy C 230VAC
LIQUID FLOW METER RCDL M70, WITH PULSE GENERATOR PFT-1E.	
LM OG-CND	
LM OG-PND P114	
LM OG-I T100	Einbauzähler mit Impulsgeber für Schmieröl
M1500 AA 230 V AC MAGNETOFLOW MAG AMPLIFIER	
M2000 AM DN50	ELECTROMAGNETIC FLOW METER
MAGNETOFLOW TYP II DN 65 / PN 16	
MID 2-100/16-F/ST-WG-ML/HC-ST M15A SK1	
MID 2-25/16-F/ST-HG-MEL/HC-ST M15D obsolete. replacement MID 2-25/16-F/St-HG-MEL/HC-St M10DM	

Продукт	Описание
MID ERDUNGSRINGE SST DN 32 / PN 15 DIN	
MID M 1000 MIT FLANSCH DN 32 HARTGUMMI HASTELLOY C 24VDC	
MN7	schetchik jidkosti
MN80AAP-1	
MODEI M1500 6"	
MODEL RCDL M25	
PFT2	
RCDL LCR	Register mit Impulsausgang, Elektronisches Zählwerk Typ LCR mit LCD-Anzeige und Impulsausgang oben für OG-Baureihe. Anzeige 1: Rücksetzbarer Totalisator oder Durchflussanzeige programmierbar, Format xxxx.x . Anzeige 2 : Nicht rücksetzbarer Totalisator, 14-stellig. Speicher Anzeige : EEPROM, Datenerhalt bei Batteriewechsel Einheiten : Liter, Gallonen, Pints, Quarts Temperatur : 0-70°C Impulserfassung : Reed, max. 50Hz Eingangsimpuls : 1,00-17000,00 (Zähler) Korrekturfaktor : 0,5000-2,0000 Stromversorgung : 3 VDC Lithium CR 1/2 AA Schutzart : IP 64 Für Zählergröße : M25-M35-M40-M70-M120-M170 Impulsausgang : NPN, MOSFET 40V/2A Pulsfaktor : 0,01-99,99 Pulselänge : 10ms (2ms, 20ms, 40ms) Ext. Stromversorg. : 8-24VDC Pulseausgang PPL : 0,01-0,1-1-10-100 Dosiersteuerung : 0,01-999,99 Vorabschaltung : 0,00-99,99 Schaltausgang : NPN, MOSFET 40V/2A
RCDL LCR REGISTER MIT IMPULSAUSGANG U. STROMAUSGANG 4- 20MA	
RCDL LCR REGISTER OHNE IMPULSAUSGANG	
RCDL M25	Adblue pump
RCDL M25 1"	flowmeters with PFT-2 transmitters for diesel fuel
RCDL M25 1" VECTRA VITON OHNE	
RCDL M25 3/4" ODER 1" PPO VITON OHNE IMPULSGEBER	flowmeters for measuring AdBlue
RCDL M25, WITH PULSE- TRANSMITTER PFT-1E - 52,4 PULSE/LITER SETUP	
RCDL M70 1 1/4"	Meter
KT M2000 50	MID M 2000 mit Flansch DN 50 1.4571
IND-OG 1/ IOG BSP 1" Alu Vectra Viton ILR 740 Reed	Ovalradzähler Type IND-OG 1", mit Impulsausgang 66 PPL
ModMAG M1000	debit meter
7500P	Electromagnetic Flow Meter
XMT-DS-00738	Pulse Flow meter
140235	
9008527 (MID M 1000)	Magnetisch-Induktiver-Durchflußmesser
MID M 2000	
9008563 (MID M 1000)	Magnetisch-Induktiver-Durchflußmesser
102420	Elektronischer Vorwahlzähler
RCDL M25	

Продукт	Описание
MN 2 ASP - 1 obsolete/replaced by IOG BSP 1/4" ALU 1.4571	flowmeter for diesel
IOG BSP 1/4" ALU 1.4571	
PFT-2 E	Impulsgeber
PTF-1E	
MID2-25/16- F/St-HG- MEL/HC-St	flowmeter
MID 2-25/16-F/St-HG- MEL/HC-St M10DM	
M1500AA DN50	magnetic flow meter
MS28-RS	
Typ: RC200	
38100242	Card
259025-0004	Electronic Circuit Board
KT 20161027	Flüssigkeitsmengenähler
RCDL M170 2" 140210	
140202	
LM OG-P2	Elektronischer Vorwahlzähler für Schmieröl, inkl. Handgriff.
FEATURES: 12 "	Water flow meter.
8SDI1D1N10-0200	Water caudalimeter
380CS 2"	BTU Meter
M1000	Flow Switch
RCDL M25	
Typ RC250 (807)	REGELVENTIL
RCDL M25 3/4"	