




Balzer



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Balzer предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Balzer.

Если нужно товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
ANGLE VALVE, 40 ISO-KF	
BN 809 801	Изолирующие Кусты (Для поперечине Ионный источник)
BPU -431	Up- graded Control System, Vacuum Coating Machine
CENTERING RING DN 100 ISO WITH PROTECTIVE SCREEN ALUMINIUM/FPM WITH MULTI PURPOSE COATING CATALOG #	
312ZRA160	Центрирующее кольцо с наружным RING
CENTERING RING, DN 25 ISO-KF ALUMINUM EN AW-6061/O-RING FKM CATALOG # 112ZRG025	
CENTERING RING, DN 25 ISO-KF ALUMINUM EN AW-6061/O-RING FKM CATALOG # 112ZRG025	
CENTERING RING, DN 40 ISO-KF ALUMINUM EN AW-6061/O-RING FKM CATALOG # 112ZRG040	
CENTERING RING, DN 40 ISO-KF ALUMINUM EN AW-6061/O-RING FKM CATALOG # 112ZRG040	
CLAMPING RING, DN 20 / 25 ISO-KF ALUMINUM ADC 12, FOR ELASTOMER SEAL CATALOG # 110BSR025	



Продукт	Описание
CLAMPING RING, DN 32 / 40 ISO-KF ALUMINUM ADC 12, FOR ELASTOMER SEAL CATALOG # 110BSR040	
CORRUGATED HOSE, DN 40 ISO-KF STAINLESS STEEL, FLEXIBLE, LENGTH 500 MM CATALOG # 120SWN040-0500	
DIFFUSION PUMP 160 ISO, BALZER BP D060 000 OR EQUIVALENT	Соединение высокого вакуума DN 160 ISO-K Фор Вакуумная соединения DN 40 KF Насосное скорость диффузионного насоса 1100 I / S С отражательной плитой БФА ... W / L 620 I / S С отражательной плитой БФА ... W / L 580 I / S С БФА ... М / MF и пластинчатый клапан 425 I / S Для получения водяного пара с LN2 охлаждения 2700 3-фазный 380В / 50 Гц
DOUBLE CLAW CLAMP, DN 160-250 ISO-K ALUMINUM EN AW- 6061, SCREW: STAINLESS STEEL A2-70 CATALOG # 310	
DUO 35, ROTARY VANE PUMP 230/400 V, 50 HZ, 3TF 265/460 V, 60 HZ FOR LUBRICANT P3 CATALOG # PK D45 602	Номинальный объем Расход при 50 ~ 38м3 / ч Объемный расход при 50 Гц, ~ 34м3 / ч Предельное давление Частичное, без газового балласта <1x10-4 мбар Итого, без газового балласта <2x10-3мбар Частичное, с газом балласта <1 x 10-3 мбар Итого, с газом балласта <2 x 10-3 мбар
ELBOW, 90°, DN 40 ISO-KF STAINLESS STEEL 316L/1.4404 CATALOG # 170RRB040-90	
ELECTRICAL FEEDTHROUGH, DN 16 ISO- KF COPPER-CONDUCTOR, 4 PINS, 1 KV DC, 20 A CATALOG # 120XST016-1-2	
FLEXIBLE PIPE (BAKONS) LENGTH 1000 MM, 40 ISO-KF	
GAS DOSING VALVE, 25 ISO- KF	
GATE VALVE, 160 ISO	
HENA 40, ROTARY VANE PUMP 109-208/380-415 V, 50 HZ, 3TF 220-230/440-460 V, 60 HZ OPERATING MEDIUM P3	Номинальный объемный расход при 50 Гц, ~ 38м3 / ч Объемный расход при 50 Гц, ~ 34м3h Предельное давление Частичное, без газового балласта <2x10-2 мбар Итого, без газового балласта <3x10-2мбар Частичный, с газовым балластом <1 мбар Итого, с газовым балластом <1 мбар
IKR 251, ACTIVE COLD CATHODE TRANSMITTER DN 40 ISO-KF CATALOG # PT R25 501	-Измерение диапазон: 2 x E-9 до 1 x E-2 мбар -Вакеout температура: 150 ° C (302 ° F), с удалены электроники -Точность +/- 30% (от 1 x E-8 до 1 x E-3 мбар) - Reproducibility +/- 5% (от 1 x E-8 до 1 x E-3 мбар) -СИГНАЛ Выход: 0 -10.5V -Поставка напряжение: 15 - 30В -FPM запечатаны
MULTI POCKET ROTATABLE ELECTRON BEAM SOURCE WITH MANUALLY OPERATED POWER SUPPLY DEFLECTION 270 DEG	Карманы 04 (15 куб.см каждый) С водяным охлаждением Источник питания Номинальная мощность ~ 6KW Высокое напряжение Диапазон -6KV до 10кВ ХУ перемещение положения 10 мм Рабочее давление ~ 7 x 10-4 до 1 x 10-6 м бар
PLATE VALVE, 160 ISO	



Продукт	Описание
QUARTZ CRYSTAL THICKNESS MONITOR FTM 7 WITH OSCILLATOR AND WATER COOLED ERYSTAL HEAD EDWARDS E086-65	
QUARTZ CRYSTAL UMICOR 0845104 AG ELECTRODE 5MHZ, BALZER ORDER NO. BN 645 104-T	
REDUCER TEE, DN 40 ISO-KF DN 40-25 ISO-KF, ALUMINUM EN AW-2007/3.1645 CATALOG # 110RTR040-025-V	
SALES PROMOTION TURBO HIPACE 400 PACKAGE DN 100 ISO-KCATALOG # PM 153 921 -T	HiPace 400; DN 100 ISO-K; TK 400; DCU 400; сетевой кабель; соединительный кабель; воздушное охлаждение; USB палку (программное обеспечение TurboViewer)
SENSOR CABLE CG FOR SINGLE/DUAL/MAXIGAUGE LENGTH: 3 M CATALOG # PT 448 250 -T	
STM-2 USB THIN FILM THICKNESS / RATE DEPOSITION MONITOR WITH EXTERNAL OSCILLATOR	
TEE, DN 25 ISO-KF STAINLESS STEEL 304/1.4301, LENGTH 100 MM CATALOG # 120RTS025	
TEE, DN 40 ISO-KF STAINLESS STEEL 304/1.4301, LENGTH 130 MM CATALOG # 120RTS040	
TPG 256 A, MAXIGAUGE DISPLAY AND CONTROL UNIT FOR 6 COMPACT GAUGES 90-250 V, 50/60 HZ CATALOG # PT G	- Единицы измерения: мбар, торр, Па - Интерфейс: RS232C, RS422 - Аналоговый выход: 0 - 1 - Функции переключения: 6
VAX 3100/40 (MODEL 450ZM-B9)	Computer,DIGITAL with control program of BPU 431 Blazers Coating Machine (BAK-760) Re-furbished)
VENT VALVE, 160 ISO-KF	
VIEWPORT, DN 100 ISO-K STAINLESS STEEL/BOROSILICATE CATALOG # 322GSG100	
TPR 010 602025	Пирани Messröhre
PT 120 302 -T	Messkammer komplett, für PKR 360, PKR 361
PT 120 300 -T	Messkammer kpl. für IKR 360/361 und IKT 011
BN845995-T	IKR-Zündhilfe, 10 Stück
211-098	



Продукт	Описание
351-506	
