


Drymate



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Drymate предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Drymate.

Если нужно товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
120	2", давление: 100 PSI
DM 150A 1 1/2"	VALVE, POLI MALE, DM 150A 1 1/2" MALE X FPT NPT
DM 150D 1 1/2"	VALVE, POLI MALE, DM 150D 1 1/2" FEMALE X FPT NPT
DN80 PN16	strainer Strainer, Flanged, oblique form, Housing and cover made of cast iron, with strainer from stainless steel, mesh size 1.5 mm. Nominal size: DN 80 Pressure: PN 16
MALE/ FEMALE- KUPPLUNGSSYSTEM 1 1/2"	Male / female connectors coupling system for connecting Cross-consumers to the Leitungsnetz.mit two inter- Handles. With an existing media flow, the A coupling system are not separated. Features: - stainless steel - PTFE ball seats • 6 bar max. operating pressure • max. Working temperature 120 ° C Specifications - Dimension: 1 1/2"connection
MALE/ FEMALE- KUPPLUNGSSYSTEM 2"	Male / female connectors coupling system for connecting Cross-consumers to the Leitungsnetz.mit two inter- Handles. With an existing media flow, the A coupling system are not separated. Features: - stainless steel - PTFE ball seats • 6 bar max. operating pressure • max. Working temperature 120 ° C Specifications - Dimension: 2 "connection
PN6 DN100	Butterfly valve, thermometer Butterfly valve for water up to 120 ° C, soft seated, with Centering lugs for flange, face to face DIN EN 558-1, Cast iron EN-GJL-250, disc in stainless steel, Stainless steel shaft, with ratchet handle and integrated thermometer, PN 6, DN100.
PN6 DN80	Butterfly valve, thermometer Butterfly valve for water up to 120 ° C, soft seated, with Centering lugs for flange, face to face DIN EN 558-1,
EN14420-3 1.4408	клапан
DM200AD	
7040	
7041	
DM200A	
DM150	клапан
DM200	VALVE
DM10289SS	
DM20295A	