

Elstein



Elstein - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию . Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
122X60 MM CERAMIC RESISTANCE 230V/250W	
245X60 MM CERAMIC RESISTANCE 230V/250W	
245X60 MM CERAMIC RESISTANCE 230V/400W	
245X60 MM CERAMIC RESISTANCE 230V/650W	
AK	Terminal clamp
ART.NO. 59974 HTS/1 200W 480V	infrared panel
ART.NO. 71252 RFS/100 150 W 230 V	RFS round panel ceramic infrared heater White (RFS G 150W)
CARTRIDGE HEATER - NOT AVAILABLE	Cartridge Heater 630/750/-230/240V, Diameter 9.52mm (3/8) 200mm (8") Long
FSF/1 400 W 120 V	
FSF/1 400 W 230 V	
FSF/1 600 W 230 V	
FSF/2 200 W 120 V	Floor
FSF/2 500 W 120 V	
FSF/4 250 W 230 V	Infrared heating panels
FSR 1000W 230V	
FSR 250 W 230 V	heat lamps
FSR 250 W 230 V	
FSR 250 W 230 V	
FSR 250 W 230 V	
FSR 250w 230V	Ceramic infrared radiators.
FSR 400 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	infrared Heating Element
FSR 400 W 230 V	radiant resistor

Продукт	Описание
FSR 400 W 230 V 245 X 60 MM 500°C 750°C	Bauelemente EBF (Aluminiumgehäuse) EBF/25 100x250 mm (1 Strahler)
FSR- 400W	
FSR 400 W 230 V	
FSR 650 400 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR CC 650 W 230 V YELLOW	
FSR/2 125 W 230 V	
FSR/2 200 W 230 V	
FSR/2 200 W 230 V 122 X 60 MM 500°C 750°C	Bauelemente EBF (Aluminiumgehäuse) EBF/25 100x250 mm (2 Strahler)
FSR/2 325 W 120 V	
FSR/2 325 W 230 V	
FSR/2 325 W 230 V	
FSR/2 500 W 230 V	
FSR/2.200 - 200W 230V	
FSR/4 100 W 230 V 60 X 60 MM 500°C 750°C	Elstein Infrarot-Flächenstrahler FSR/4, weiss, konkav, AE 85 mm mit Aderendhülsen, Standardprodukt
FSR-2 - 200W - 230V	
HFS 400 W 230 V	
HFS 600 W 230 V	230V 600W 700°C
HLF/S 650 W 230 V	Infrared Heater
HSR/1 1000 W 230 V	
HSR/1 800 W 230 V	
HTS	
HTS 400 W 230 V	
HTS 800 W 230 V	Ceramic infrared panel radiator with thermocouple
HTS 800 W 230 V 122 X 122 MM 810°C 900°C	Elstein Infrarot-High Speed Strahler HSR/2, weiss, kurze Aufheiz- und Abkühlzeit, Elstein Infrarot-Hochtemperaturstrahler HTS, weiss, integr. Wärmedämmung, Energieeinsparung, AE 85 mm mit Aderendhülsen, Standardprodukt
HTS/1 1000 W 230 V	
HTS/1 400 W 230 V	
HTS/1 400 W 230 V 245 X 60 MM 570°C 900°C	Elstein Infrarot-Hochtemperaturstrahler HTS/1, weiss, integr. Wärmedämmung, Energieeinsparung, AE 85 mm mit Aderendhülsen, Standardprodukt
HTS/1 600W 230V	
HTS/2 200 W 230 V 122 X 60 MM 570°C 900°C	Elstein Infrarot-Hochtemperaturstrahler HTS/2, weiss, integr. Wärmedämmung, Energieeinsparung, AE 85 mm mit Aderendhülsen, Standardprodukt
HTS/2 500 W 230 V	
INFRAROT-BAUSATZ REF/250	
IOT/90 250 W 230V	
IP1 100 230V 100W 530C HEATING ELEMENT OF SULPHUR EVAPORATOR.	ceramic resistor

Продукт	Описание
IRS/2 200 W 230 V	resistance 110V 300W 750°C MAX
IRS/2 300 W 230 V	
IRS/2 300 W 230 V	heating element
IRS/2 300 W 230 V	heating rods
IRS/2 300W 230V	-Infrarot-Stabstrahler -Strahlerfarbe:weiss -Zwei seitliche Montagesockel -122mm x 60 mm -60mm stromführende Anschlüssen (AE) -AE mit isolierperlen und Aderenhülsen
IRS/2 300W 230V	
IRS/2 300 W 400 V	
PST 14	Fuse holders
RFS 80, RFS 100 - NOT AVAILABLE	400W
RFS/80 400 W 230 V	- Strahlerfarbe: schwarz - Keramik-Vollguss - runde Bauform - 80 mm Durchmesser - 85 mm stromführende Anschlüssen (AE) - AE mit Isolierperlen und Aderendhülsen - Sonderanfertigung!
SHTS/100 96X96MM 800W - NOT AVAILABLE	
SHTS/4 300 W 230 V	
SHTS/4 300 W 230 V	- schwarze Spezialglasur - vergoldete Rückseite - Keramik-Hohl-guss - integrierte Wärmeisolation - 60 mm x 60 mm - 85 mm stromführende Anschlüssen (AE) - AE mit Isolierperlen und Aderendhülsen
SHTS/4 300 W 230 V	
SHTS/4 300 W 230 V	
T-FSR 650 W 230 V	
T-FSR 1000 W 230 V	
T-FSR 1000 W 230 V	
T-FSR 250 W 230 V	
T-FSR 250 W 230 V	
T-FSR 250 W 230 V	
T-FSR 400 W 230 V	
T-FSR 400 W 230 V	heater
T-FSR 400W 230V	
T-FSR/2 325 W 230 V	Infrared bulb 230V 325W 700°C max
T-FSR/2 125 W 230 V	
T-FSR-2 - 200W - 230V	
THERMOCOUPLE 245X60 MM CERAMIC RESISTANCE 230V/400W	
T-HLF/S 650 W 230 V	Infrared Heater
T-HLS/60 - NOT AVAILABLE	
T-HTS	
T-HTS 600 W 230 V	
T-HTS/1 1000 W 230V	
T-HTS/1 400 W 230 V	Ceramic Infrared Panel Heater
T-HTS/2 500 W 230 V	
T-HTS/4 200 W 230V	
T-HTSL 250 W 230 V	Flächenstrahler
TRD 1	Temperature controller

Продукт	Описание
TSE 40 A	Thyristor switching units
URG 50 A	Fuses
FSR/4 250 W 230 V	- Strahlerfarbe: weiss / - Keramik-Vollguss / - konkave Bauform / - 60 mm x 60 mm / - 85 mm stromführende Anschlussenden (AE) / - AE mit Isolierperlen und Aderendhülsen
HTS 1000 W 230 V	- Strahlerfarbe: weiss / - Keramik-Hohl-guss / - integrierte Wärmeisolation / - 122 mm x 122 mm / - _85 mm stromführende Anschlussenden (AE) / - AE mit Isolierperlen und Aderendhülsen
1000W HTS (122 mm x 122 mm)	
T-HTS 250 W 230 V	- mit integriertem Thermoelement Typ K, NiCr-Ni / - Strahlerfarbe: weiss / - Keramik-Hohl-guss / - integrierte Wärmeisolation / - 122 mm x 122 mm / - _85 mm stromführende Anschlussenden (AE) / - 100 mm Thermoelement-Anschlussenden (TE) / - AE und TE mit Isolierperlen und Aderendhülsen
T-HTS/2 200 W 230 V	- mit integriertem Thermoelement Typ K, NiCr-Ni / - Strahlerfarbe: weiss / - Keramik-Hohl-guss / - integrierte Wärmeisolation / - 122 mm x 60 mm / - _85 mm stromführende Anschlussenden (AE) / - 100 mm Thermoelement-Anschlussenden (TE) / - AE und TE mit Isolierperlen und Aderendhülsen
HSR 1000 230V 1000W 900°C MAX.	
REO/250	250 x 95 mm reflectors polished stainless steel
HTS/2 200 W 230 V	
FSR 650 W 230 V	resistance
T-FSR 650 W 230 V	mit integriertem Thermoelement Typ K, NiCr-Ni
HTS/1 800 W 230 V	Strahlerfarbe: weiss Keramik-Hohl-guss integrierte Wärmeisolation 245 mm x 60 mm 85 mm stromführende Anschlussenden (AE) AE mit Isolierperlen und Aderendhülsen
FSR 650 W 230 V	
FSR 650	
FSR/G 400 W 230 V	
FSR 1000 W 230 V	
FSR 650 W 230 V	
T-FSR 400 W 230 V	mit integriertem Thermoelement Typ K, NiCr-Ni
FSR 400 W 230 V	Resistance
HTS/1 600 W 230 V	
T-HTS/1 600 W 230 V	
IRS/2 300 W 110 V	
IRS/2 300 W 110 V	
HTS/4 200 W 230 V	
T-SHTS/4 300 W 230 V	Ceramic Infrared surface
FSR 400 W 230 V	
IRS/2 300 W 110 V	
HLF 250	
FSR 200 W 230 V	
T- FSR 200 W 230 V	
Anschlussklemme AK	
T-FSR 650 W 230 V	
Universalstromschiene	
Befestigungsgarnitur	
031085	Ringkabelschuhe
IRS/2 300 W 230 V	
IRS/2 300 W 230 V	

Продукт	Описание
FSR 400 W 230 V	
HSR 1000	
HSR/1 1000	
T-HFS/2 125 W 230 V	
FSR 250 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	
T- FSR 400 W 230 V	Ceramic Infrared Panel Heaters
FSR/2 200 W 230 V	
T- FSR/2 200 W 230 V	
ref hlf250	
FSL 600 W 230 V	
FSR/2 325 W 127 V	
T- FSR/2 200 W 230 V	
T-HTS/1 400 W 230 V	
HTS/1 400 W 230 V	
T- FSR 400 W 230 V	ceramic heater
FSR/2 325 W 230 V	
T- FSR 400 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	
FSR/2 200 W 230 V	
HLS 750 W 230 V	
T- FSR 1000 W 230 V	
FSR/2 325 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	
FSR/2 500 W 230 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR 1000 W 230 V	
T-FSR/2 325 W 230 V	
T-FSR 400 W 230 V	
T-FSR 650 W 230 V	
RFS/125-G 250 W 230 V	
T-FSR/2 325 W 230 V	
T-HTS 400 W 230 V	
ISS 400 W 230 V	Stabstrahler
FSR/2 400 W 230 V	
T-FSR/2 400 W 230 V	
FSR 800 W 230 V	
T-FSR 800 W 230 V	
HLS 750 W 230 V	
IRS/2 300 W 230 V	
T-FSR 400 W 230 V	
SHTS/4 300 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	Ceramic Heater
T-HSR 1000 W 230 V	ceramic heaters
HSR 1000 W 230 V	Spotlight without integrated thermocouple type K,
FSR 400 W 230 V	
REFLECTOR REO/250	
Infrared kits REF/250	

Продукт	Описание
FSR/2 125 W 230 V	
FSR 250 W 230 V	
FSR/2 200 W 230 V	heater
FSR/2 125 W 230 V	heater
SHTS/4 300 W	
HTS/1	
T-FSL 600 W 230 V	
FSL 600 W 230 V	
SHTS1 (245x60mm) 600W	
SHTS2 (122x60mm) 300W	
T-FSR 650W 230 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR 400W 230 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR/2 500 W 230 V	
T-FSR/2 500 W 230 V	
Montageprofil MPO	
HSR 800 W 230 V	
ISS 250 W 230 V	
Befestigungsgarnitur 031094 + 031095	
HTS 250W 230V	
HTS 600W 230V	
HTS/1 250W 230V	
HTS/2 125W 230V	
HTS/2 300W 230V	
HTS/2 400W 230V	
HTS/4 60W 230V	
HTS/4 100W 230V	
HTS/4 150W 230V	
HTS/4 250W 230V	
FSF 250W 230V	
FSF 400 W 230 V	
FSF 1000W 230V	
FSF/1 250W 230V	
FSF/1 1000W 230V	
FSF/2 125W 230V	
FSF/2 200W 230V	
FSF/2 400W 230V	
FSF/2 500W 230V	
FSF/4 150W 230V	
FSR 650 W 230 V	Infrarot-Flächenstrahler
T-FSR 250 W 230 V	
EBI/50	Housing
FSR 1000	
T-HTS 400 W 230 V	

Продукт	Описание
IRS/2 300 W 230 V	Resistance
T-HTS 400 W 230 V	
HTS 400 W 230 V	
FSR/2 325 W /220/230 VOLTS obsolete, replaced by FSR/2 325 W 230 V	resistance
FSR 650 W 230 V	
T-FSR 650 W 230 V	
TK-FSR 400 W 200 V	
TK-FSR 250 W 200 V	
T-FSR 400 W 200 V	
T-FSR 250 W 200 V	
T-FSF 600 W 230 V	Infrared element
IMG-20151002-WA0008	
IRS/2 300W 110 V	
FSR 650 W 230 V	
FSR 400 W 230 V	
1SHTS 1200	radiator
SHTS 1200 W 230 V	