



GMW



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании GMW предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки GMW.

Если нужно товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
14872	Панель, ГМ Стандартный
1715V1140 ASK31.3 100/1A KL.1 2.5VA	Current transformer
220VAC TO 12VDC EURO PIN STYLE ADAPTOR	EURO pin style adaptor
7410000010 MU - J3/S MU STROM AC SINUSFORMIG	Transducers
CC6	PFN 96 x 48 Номер заказа: 1535E Разнос: 0-6
CC6	Размер: 72 x 36 PFN Разнос: 0-6 Тип: HQ1 Vertical
CWT UM/03/R/1/80	CWT Ultra-mini Flow Meter Probe
DC100	Расстояние: 0-100 В
DC100	Номер заказа: 1535E Расстояние: 0-100 В
DPM 24/96-2000 D UH 24V DC obsolete, replaced by DPM 24/96-2000 S 24 V DC	
DPN 24/2000 S ALIM 5 VDC	дисплей
MU- J3/S	
V-PQ 48-250	Тип Nr.1668PDC100 ... 10 VBC DATUM / МЕХАНИЧЕСКИЕ 002.: ZERO MITTECG: ток в МЦБ / NW A 2.00: LS: Arbeitsspg. Категория перенапряжения 010: рабочее напряжение 150V (150V CAT III) VB: СЕНСОРНЫЙ 001: SINGLE-TOUCH
DPM 24/96-2000 S UH 24 V DC	светодиодный дисплей
2400010	сцепление
1281BIL511	
Old Reference M01280-B9120- NEW REFERENCE ST 1 110 V DC (0.6 W) (1280BIL511)	ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ для ЗЕМЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
1280BIL511L	
MA-1.1s	



Продукт	Описание
DPM 24/96-2000 S 24 V DC (p/n 5500500010)	цифровая панель
Digem B96 x 24 A1370 obsolete, replaced by DPM24/40000 MF	
DPM24/40000 MF	
old code 1108B.B1.IL248- new code 1108BIL248	ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ,
old code 1280B.B1.IL248- new code 1280BIL248	ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ
1280BIL248	
1108BIL248	
10EMP4277-2	
DIALOG A 144 X 36	
ASK 412.4	
1281BIL511	
1602WBF26	Вольтметр
DLMQB 96-P3Wg	Измерительный инструмент
1200/120V	
300/5A	
DPM 48/96-2000 S14 230 V AC	
PFN 96x48	
32-11574-1	Комплект
1108BIL511 (STQ 1 110 V DC (0,6 W))	
1280BIL511 (ST 1 110 V DC (0,6 W))	
KrDM 48 S	Перемещение катушки амперметр
MU-GS/s(100V DC)	Изоляция датчик для управления технологических процессов
MU-GS/s(75mV DC)	Изоляция датчик для управления технологических процессов
MU-F/s SN: M2038290	Частотный преобразователь
MF-1.1 100V 48..52Hz 4..20mA+2..10V; UH: 230V AC	
UMU07-1A3A01	
UMU07-1Z3A01-00005	
A1375	Цифровой индикатор, 90-260V DC, 230 / 115V AC, 4..20mA, 1..17, TAP
MU-U3/S	
MV -1.1S 0-400V	
Mu-GS /S 60	
MU-GS/S 40V	
Type MF-1.1	Частота преобразователя
DLMQB 96-P3WU (5500473120B)	Активная мощность 3-проводный любой нагрузки
Messumformer MA-1.1s (Eingang: 0...5 A)	
Messumformer MV-1.1s (Eingang: 440 V)	
Messumformer MV-1.1s (eff) (Eingang: 0...60 mV)	



Продукт	Описание
Messumformer MV-1.1s (eff) (Eingang: 0...40 V)	
Messumformer MV-1.1s (Eingang: 0...400 V)	
A1375-PR000-D002-E92-EM090-ED1-H1-T0	90-260V DC, 230 / 115V AC 4..20mA, 1..17, TAP ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР
1280BIL512	
1108BIL512	
V-PQS 96-96-DL	
DPM24/96-2000D	Voltmeter digital
DLMQB 96 -P4WU	Аналоговые панельные измерители
1108BIL224 STQ 1 24 V DC (0.3 W)	
1280BIL224 ST 1 24 V DC (0.3 W)	
1280BIL511	110V DC ve 220V DC
1280BIL522	Pos 2 220 V DC ST 1 220 V DC (1 W) LS :ARBEITSSPANNUNG/ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE 008 :Arbeitsspannung 300V (300V CAT III) VB :BERÜHRUNGSSCHUTZ 002 :Gesamt - Berührungsschutz
1281BIL522	
1604PBC25	ANALOG MEASURING INSTRUMENTS
1700V3200	NEBENWID 40A / 60
1700V3460	NEBENWID 1000A / 60
5120000410	B AC +/- 15 230
7410000082	
DPM 24/96-2000 D UH 230V AC	
DPM 48/2000 SNT 20	230 В переменного тока
MU - F/S S/N: M2029933 obsolete, replaced by MF-1.1	Frequence Transducer
MU GS/S +/- 60 V, 24 V DC(18-36 V DC)	передатчики
MU GS/S 0...200 MV, 24V DC(18-36 V DC)	передатчики
MU GS/S INPUT: 0-60 MV DC , OUTPUT1 : 0-10 V DC , OUTPUT2 : 0-10 V DC, OUTPUT3 : 4-20 MASUPPLY:24 V	измерительный преобразователь
MU GS/S +/- 1 V, 24 V DC(18-36 V DC)	передатчики
MU GS/S 0...60 MV, 24 V DC(18-36 V DC)	передатчики
MU GS/S INPUT: +- 964 MV DC, OUTPUT: +- 10 V DC	измерительный преобразователь
MU GS/S INPUT: 0-200 MVDC OUTPUT: 0- 10 VDC POWER SUPPLY: 24 VDC	преобразователи
MU-F/A	Входной сигнал: 48-50-52 Гц Выход: 4-20 mA макс: 6000 M2065404 18-36 В постоянного тока (преобразователь)
MU-MP3/4-4	multi-transmitter for power measurment Umax:600V Imax:6A, UH=100-240vac (50/60hz)



Продукт	Описание
MU-P3WG/S	MY Wirkleistg.3-литровый трехфазный, glsiche нагрузки
MU-P3WU/S obsolete, replaced by MWu-3.1	Transducer
N51391	analog amperimeter
PANTATHERM KR 4	
ST 1	индикатор положения, 24VDC, квадратные передние
ST1G D25 24VDC	ПЕРЕДНЯЯ ИЗМЕРЕНИЕ
STQ 1	индикаторы положения переключателя 24 В (0.3W) Gleichsp.
1108BIL511	STQ 1 110 В постоянного тока (0,6 Вт)
1280BIL511 ST	ST 1 110 В постоянного тока (0,6 Вт)
1604EBF15	
STG 1G 25X25 24VDC	ПЕРЕДНЯЯ ИЗМЕРЕНИЕ
EQ96S/2	1520083250
FDQ 96S	4380079630
1108BIL511	
1280BIL511	
SYNCHRONOSKOP SY 144	синхроноскопа
1280BIL511	ТРУД SUPPLY / ВОЛНА КАТЕГОРИЯ
128BB11L512	
195417/612	Inductansemeter
STG 1G D25	ПЕРЕДНЯЯ ИЗМЕРЕНИЕ
MU-P3 obsolete, replacement MWu-3.1	преобразователь мощности
1604EBE10 200	
1604EBE10 300	
1604EBE10 600	
MWu-3.1 (Art. Nr. 30)	Messumformer
MU-J1/S	
EQB48	
EQB 72/U6 (7250067250)	
MU-P3WU/s	Блок питания преобразователя
MF-1.1	
MU-P3WU/s 0-200 MW obsolete, replaced by MWu-3.1 (7471000000)	
MWu-3.1 (7471000000)	
1108BIL511	
1280BIL511	
1604EBF15	
58B1654CRX00	
58MSMRM16500	
DLMQB 96-3PWu 3 Leiter bB	
ASK 51.4 100/5A 2,5VA KI.1	
ASK 51.4 100/5A 2,5VA KI.0,5	
DPM 24/96-2000 S	
EQB72 (7200000005B)	



Продукт	Описание
Stq 1 g	
St 1 g	
120BIL522-LS8-VB2-WZ1	
1280BIL522	