sales@yusaki.jp
www.yusaki.info
13-16-K7 1F

NKF Electronics (now Optelecom-NKF)

Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании NKF Electronics (now Optelecom-NKF) предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки NKF Electronics (now Optelecom-NKF).

Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста,заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
431.4.55000 (OBSOLETE)	Drawer equi pped FM Demodulator
431.4.56000 (OBSOLETE)	Drawer with FM Modulation
AWS 3000 RA-FC, obsolete, no next model, no alternative	Optical Receiver Module PCC
AWS RA/FC (OBSOLETE)	Optical Receiver Module PCC
AWS3000RA-FC OBSOLETE, no replacement	Optical Receiver Module PCC
HFC 3000A, obsolete, no next model, no alternative	Drawer station combiner
HFC A (OBSOLETE)	Drawer combiner station
HFC3000A OBSOLETE, no replacement	Drawer station combiner
MC 11 AC	Drawer equipped FM Demodulator

Продукт	Описание
PICO	Миниатюрный передатчик видео, 1x видео, многомодовый ST Видео стандарт: PAL / NTSC Видео входы: 1 Композитный, разъем BNC, 1 Vss Полоса пропускания: 10 МГц (-3 дБ) S / R соотношение:> 50 дБ Разъемы: ST Оптический бюджет: 16дБ Оптический режим: многомодовый Длина волны: многомодовый: 850нм Максимальный диапазон: до 5 км . Rel Влажность: менее 95% Рабочая температура: от -40 до 75 ° C Напряжение питания: 11 - 24 В постоянного тока Потребляемая мощность: 1,5 Вт Вес: 0.05 кг Размеры (Ш) 31 x 23 x 60 мм
VBS2010RX-SA-ST	Видео приемник 1x MM, 850um, Standanlone ST разъем Видео стандарт: PAL / NTSC Видео выход: Композитный 2, разъем BNC, 1Vss, 75 Ом Полоса пропускания: 10 МГц (-3 дБ) S / R соотношение:> 50 дБ Разъемы: ST Оптический бюджет: 18 дБ Оптический режим: многомодовый Длина волны: многомодовый: 850нм Максимальный диапазон: до 5 км . Rel Влажность: менее 95% Рабочая температура: от -40 до 75 ° C Напряжение питания: 11 - 16V DC Потребляемая мощность: 1,7 Вт Вес: 0,55 кг Размеры (Ш) 128 x 37 x 210 мм
VFD (OBSOLETE)	Module FM Demodulator
VFD3000	Module FM demodulator
VFM (OBSOLETE)	Module Modulation FM
VFM 3000	Module Modulation FM
VFM3000	Module FM Modulation