

Pr Electronics



Pr Electronics - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
050550897	
-200/100°C THERMOCOUPLE	
2204 HV	
2204D	
2204D	ISOLATION AMPLIFIER
2204P	
22242B	(Valve controller 2 channels 24 VDC)
2231P	
2240B1	
2255A1	
2255A2	
2255B1	
2255B1	
2255B1	(Converter)
2255B2	
2261	
2279D	AC/DC Messumformer AC Eingang, mA/V Ausgang, getrennter Eingang 24 VDC
2279P	AC/DC Messumformer AC Eingang, mA/V Ausgang, galv. Trennung Eing./Ausg./Vers. 24...230 VAC/DC
2284D1	
2284D1	
2284D2	
2284D2	Measurement Converter with Isolation
2284P1	
2284P2	
2284P2.	
2555B2	FOR AUX BOILER
3105	
3109	
3186A2	2-WIRE TRANSMITTER ISOATOR-2 CHANNEL
4104	
4114	
4114	
4114	Input: RTD,TC,Ohm,Potentiometer,mA,V Output: mA,V Suplly: 20-250 Vdc -ac
4114	

Продукт	Описание
4114	module
4114	
4116	PR TRANSMITER
4116	
4116	
4116	Universal-Messumformer Uni. Eingang, mA/V Ausgang, 2 Relaisausgänge, galv. Trennung Eing./Ausg./Vers. 24...230 VAC/DC
4116	And display font 4501
4116	
4116 PROG.UNIVERSAL TRANSMITTER/ANALOG/2REL.	
4116..	
4131	
4131	
4501	
4501	
4501	
4501	module
4501	
4501	
4501	
4501	
4501	
4501	
4501	
4501	
4590 CONFIGMATE	
5102B	
5104AB	power supply
5104BB	REPETER/ POWER SUPPLY, SPARES FOR BOP CONTROL UNIT(KOOMEY UNIT) MFG: STEWART & STEVENSON SERVICES
5104BB	
5104BB	Galv isolator. intrínsec. sec.; Function: protection Exi elements; Channels 02; fixation: 35mm rail (DIN 46277-3-); Max. d / exit (Exi side) Uo = 28V; Current Max.D / exit (Exi side) Io = 93mA; ext.máx capacitance. - Exi: Co = 0,083µF; Ext.máx inductance. (Exi side) Lo = 3mH; Ext power. max. (Exi side) Po = 0,65W; Supply: 24-230 VAC; Ex ia - IEC 60079-0; Group IIC; Temperature class T4;
5105BB	SPARES FOR BOP CONTROL UNIT(KOOMEY UNIT) MFG: STEWART & STEVENSON SERVICES
5105BB2B	
5106BBA	
5106BBB	
5114AA	
5114AA	
5114AB	
5131A	
5131AB	(Programmierbarer 2-Draht Messumformer Uni. Eingang, 4...20 mA Ausgang, galv. Trennung Eing./Ausg./Vers., 2-kanalig 7,5...35 VDC)
5131AB	
5131B1A	TRANSMITTER
5131B1A	Programmierbarer 2-Draht Messumformer WTH/TE/mV/Lin. R Ex-Eingang, 4... 20 mA Ausgang, galv. Trenn. Eing./Ausg./Vers., 1-kn. 7,5...35 VDC
5174D	Digital Panel meter 4 digit LED

Продукт	Описание
5202B1	Impulsisolator Ex NAMUR-/Schalttereingang, NPN O/C Ausgang, galv. Trennung Eing./Ausg./Vers., 2-kn. 24...230 VAC/DC
5202B2	
5203B-BB2B	EX SOLINOID/ALARM DRIVER, SPARES FOR BOP CONTROL UNIT(KOOMEY UNIT) MFG: STEWART & STEVENSON SERVICES
5223A1	converter
5223A2	Programmierbarer f/I - f/f Wandler Digitaler Eingang, mA/V und 2 SPST Relaisausgänge, galv. Trennung Eing./Ausg./Vers. 24...230 VAC/DC
5225A1	
5225A2	
5331A3B	
5333A	
5333A	module
5335A	
5514 A2D	
5531A	
5531B	
5714A	
5714B	
5714D	
5725A	(Programmable frequency indicator Digital input, 4-digit, mA output, isolated, size 48 x 96 mm 24...230 VAC/DC)
5725D	PROGRAMMABLE FREQUENCY INDICATOR
5725D	LED FREQUENCY/PULSE CONVERTER, NPN, PNP, Contact, NAMUR, S0, Tacho and TTL sensors, SPDT relays and analog output, 21.5#253 VAC veya 19.2#300 VDC
5909	PC Adapter zur Konfiguration des 5225A2
5910	
6185A	
6185B	
6185B	
6185D	
6333A1A	
6333A1B	
6334A2A (1 CHANNEL)	
6334A2B	
6335A2A (1 CHANNEL)	
6335A2B (2 CHANNELS)	
7023	Montagesockel
762 82 11-91	
950999008 2212 obsolete Successor 5225A2 + 5909	F/I CONVERTER 2212 -ORD NO:609225 -INPUT:0-160HZ -OUTPUT:4-20MA - OUTPUT:02-1 VOLT -2212A2B
LINK LOOP 5909 (PRESET PC- SOFTWARE FUR USB- ANSCHLUSS FUR WINDOWS- PROGR)	
4114 (Universal- Messumformer Uni. Eingang, mA/V Ausgang, galv. Trennung Eing./Ausg./Vers. 24...230 VAC/DC)	Universal Transmitter

Продукт	Описание
PR 5114	
PR 5131B	2wire programable TRANSMITTER
PR 6333A	2wire programable TRANSMITTER
PR UNIVERSAL TRANSMITTER TYPE 4114	
PT-100 4-20MA 0-100°C L=100	
UNI.DISPLAY FRONT FOR 4000 & 9000 SERIES	
WA5310711	
4501 (Display / Programmierfront Kommunikationsschnittstelle für 3114, 4000 und 9000 Geräte)	Display
4501 Display / Programmierfront Kommunikationsschnittstelle für 3114, 4000 und 9000 Geräte	Display
5334B3B	TRANSMITTER
5104BB	
CER-8000-C-S-Ex 2289A 24Vdc	pressure transmitter signal calculator, 2 x mA/V inputs, mA/V output, front programmable
4104 24-230vdc	Universal uni-/bipolar signal transmitter, Uni-/bipolar mA/V input and output, isolated input/output/supply
4131 24vdc/vac	Universal trip amplifier, Universal input, 2 relay outputs, isolated input/output/supply
3102	
5335D	
6331A2A	
6335D2A	
9113BB	Temperatur/mA Wandler WTH/TE/mA Ex-Eingang, mA Ausgang,SIL 2, galv. getrennt, 2-kanalig 24 VDC
5335A	
4116	
5531B	
6334A2A	
5531B1	
5531B2	
6334A2B.	
6334B2A	
6334B2B	
5202B2	
3108	
5333A	
2204D	
5335A	
TRANSMITTER for 5333A	TRANSMITTER
7400-A1A1	
1067A	Werkseinstellung Messbereich von -60 bis 100 °C

Продукт	Описание
4114	TRANSMITTER
2229	Switchmode voltage regulator
4501	
4116	
2240B1	Transformer
5104BB	
5102A	Transmitter
1067A	
4501	
3333	PT 100 Converter
4501 Display	
4114	
3102	Pt100 converter
4114	
4501	
5225A2	
5714A	
2284D2	
4114	
4501	
9106 B1A	
4501	
Type: 3104	
3185A2	
3186A2	
4501	
2255B2	
5202B1	
5202 B2	
5202B4	
4114	Display
45 01	
4114	
5343A	
4116	
4222	
5333A	
5334A3B	
4114	
2261	
5225A1	
5225 A2	
5225 A 2	
5104BB	
RTD 5102 OBSOLETE- REPLACED BY 4114 + 4501 or 3102	TRANSMITTER
4501 *	
3102 *	

Продукт	Описание
5116A	
5116B	
4114	
4501	
5202B OBSOLETE- REPLACED BY 5202B1, 5202B2, or 5202B4	BLOW ISOLATOR(ATEX TYPE)
5531B	
5104AA	REPEATER
5104AB.	
9106B1B	
4501	
9106B2B	
4114	
5104AA	
5104AB..	
3109	
9106B1A	
4116.	temperature relay
9106B1B.	
9106B2A	
9106B2B.	
2281	
3104	
9400D1	
3331	
5331B3B obsolete/ replaced by 5331D3B	
5331D3B	
5105B(B2)B	
4114	
5104B(B2)B	
5114AB	
5910	
5913	
5909	
4114	
4501	
4116	Universal converter
PR 4116	Analog + 2 relay outputs
5714C	
4131	
4501	
2261	
5202B2	PR PULSE ISOLATOR
3105	Signal Isolator
2286A	SIGNAL CONTROLLER
3112	
2255B2	

Продукт	Описание
PR4114	Signal converter
5335D	
030925418 obsolete, replacement 5335D	
5335 B obsolete, replacement 5335D	
PR4114-PR4501	ISOLATER (P-R DIGITAL)
9106B1B	
9400B1	
9202B2B	
9107BB	
9410	
9203B1B	
4105	
4511	
4501	
4114	
6335A2A	
5331A3B	
2202 obsolete	Transmitter
2222B1	Transmitter
5715D	Programmable LED indicator
5202B2	PULSE ISOLATOR