



OFFICINE MARIO DORIN SINCE 1918
DORIN
INNOVATION

H5000CC

N° cilindri	6		0
Alesaggio	79	[mm]	1
Corsa	60	[mm]	2
Volume spostato @ 50 Hz	153,52	[m³/h]	3
Volume spostato @ 60 Hz	184,22	[m³/h]	4
Rubinetto aspirazione	54 s.	[mm]	5
Rubinetto scarico	42 s.	[mm]	6
Carica olio	3,5	[kg]	7
Peso netto	253	[kg]	8

 H5000CC - Compressore Semiermetico 6 Cilindri Serie H-H6 | DORIN

Legenda A - Spia olio

B - Tappo carica olio

C - Presa bassa pressione

D - Presa alta pressione

E - Tappo scarica olio

F - Resistenza carter

G - Tappo ritorno olio

H - Presa alta pressione pompa

M - Sensore massima temperatura mandata

P - Pressostato differenziale olio elettronico

Q - Equalizzazione gas

DL - Rubinetto compressione

SL - Rubinetto Aspirazione

11/12/2020

H5000CC - Compressore Semiermetico 6 Cilindri Serie H-H6 | DORIN

© 2020 Dorin S.p.A. - All rights reserved - R.I. FI N. 00426510483 - R.E.A. FI N. 1989 - Export FI024104 - P.I.

IT00426510483 - C.S. 3.960.000,00 € i.v.